

## HEILBRIGÐISNEFND AUSTURLANDS

# STARFSLEYFI

Starfsleyfishafi Ögmund ehf., kt. 531288-1149

Starfsstöð: Hafnarbraut 72  
780 Höfn í Hornafirði  
Fastanúmer: 218-0723

Leyfið gildir frá 25. febrúar 2019 til 25. febrúar 2031

### Um er að ræða starfsleyfi fyrir viðgerðaverkstæði fyrir bíla og tæki sem og járnsmíði

Starfsleyfi þetta er gefið út samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 m.s.br. og reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.

Leyfishafi skal einnig hlíta ákvæðum annarra laga og reglugerða sem um starfsemina kunna að gilda og starfsleyfisskilyrðum sem fylgja starfsleyfi þessu og eru óaðskiljanlegur hluti þess.

Fyrirhugaðar breytingar á húsnæði, starfsemi eða rekstri skulu gerðar í samráði við Heilbrigðiseftirlit Austurlands. Verði meiri háttar breyting á rekstrinum eða breyting sem gæti leitt til aukinnar mengunar að mati Heilbrigðisnefndar ber að sækja um starfsleyfi að nýju. Við flutning eða eigendaskipti fellur starfsleyfið úr gildi.

Framsal þessa leyfis er óheimilt. Skylt er að framvísa starfsleyfi og starfsleyfisskilyrðum þegar opinber eftirlitsaðili óskar þess.

Starfsleyfið er gefið út til 12 ára en heimilt er að endurskoða það ef breytingar verða á starfsemi, rekstri eða staðsetningu að mati útgefanda eða ef nýjar reglur um mengunarvarnir taka gildi.

Starfsleyfishafi skal greiða starfsleyfis- og eftirlitsgjöld samkvæmt gildandi gjaldskrá HAUST hverju sinni. Eftirlitsgjöld verða innheimt skv. ákvæðum ofangreindra laga, þar til forsvarsmaður hefur tilkynnt stöðvun rekstrar og heilbrigðiseftirlit staðfest það.

f.h. heilbrigðisnefndar Austurlands,



**Starfsleyfisskilyrði  
Heilbrigðisnefndar Austurlands**

Starfsleyfishafi Ögmund ehf., kt. 531288-1149  
Starfsstöð: Verkstæðisaðstaða, Hafnarbraut 72  
780 Höfn í Hornafirði  
Fastanúmer: 218-0723

Leyfið gildir frá 25. febrúar 2019 til 25. febrúar 2031

**Um er að ræða starfsleyfi fyrir almennar viðgerðir á bifreiðum,  
vélum og tækjum en einnig fyrir járnsmíðavinnu**

Starfsleyfið og starfsleyfisskilyrði þessi eru gefin út skv. lögum nr. 7/1998 m.s.br. um hollustuhætti og mengunarvarnir og á grunni reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.

Eintak af starfsleyfi og starfsleyfisskilyrðum skal ávallt vera tiltækt á vinnustað.

**1. Lýsing á starfsemi og skilyrði sem gilda.**

Um er að ræða hefðbundna verkstæðisaðstöðu til viðgerða á vélum og tækjum sem og til járnsmíða.

Um starfsemina gilda m.a

- Reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi
- Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi
- Starfsleyfisskilyrði fyrir almenn bifreiðaverkstæði og skyldan rekstur
- Starfsleyfisskilyrði fyrir málmsmíðar

## 2. Mengunarvarnir

Starfsleyfishafi skal eins og kostur er fyrirbyggja eða draga úr mengun loftslags, láðs og/eða lagar sem kann að stafa frá starfsemi fyrirtækisins með viðeigandi aðferðum og mengunarvarnarbúnaði. Starfsleyfishafi skal beita samþættum mengunarvörnum þar sem það á við, svo að ráðstafanir til að draga úr tiltekinni mengun í einum viðtaka valdi ekki eða auki mengun í öðrum. Beita skal bestu aðgengilegu tækni (BAT) við mengunarvarnir í þeim tilvikum sem hún hefur verið skilgreind.

### 2.1. Mengunarvarnir fráveitu - skólp

Skólp frá starfsstöðinni er leitt í rotþró í eigu fyrirtækisins. Rotþróin er steipt og ekki vitað um stærð hennar eða hólfun. Ekki er vitað um fyrirkomulag fráveituvatns frá rotþróinni.

Rotþróin skal tæmd að lágmarki á 3ja ára fresti. Athygli er vakin á því að þeir einir mega taka að sér að tæma rotþrær sem hafa gilt starfsleyfi vegna meðhöndlunar á seyru.

Óheimilt er að losa hættuleg efni og spilliefni í fráveitu

Um fráveitur gilda:

- Reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp
- Reglugerð nr. 99/1999 um meðhöndlun seyru

### 2.2. Mengunarvarnir fráveitu – olúskilja

Olúskilja er á fráveitulögnum frá vinnslusal verstæðis. Skiljan er tveggja hólf skilja frá Borgarplasti, en ekki er vitað um stærð hennar. Ekki er vitað hvort sýnatökubrunnur er á.

Frestur er veittur til að setja yfiryllivörn á olúskiljuna.

Hafa skal reglubundið eftirlit með olúgildru og láta viðurkenndan aðila annast tæmingar.

Halda skal notkun olúhreinisiefna í lágmarki. Til hreinsunar á gólfum skal nota sápuþvott og/eða olúhreinisa sem hæfa olúgildrum

Þar sem hætta er á að fljótandi úrgangur, olíur eða olúefni, fari niður ber að hafa til reiðu búnað til upphreinsunar s.s. blautsugu, ísogsefni eða sag.

Þvottur á tækjum og bifreiðum skal fara fram á svæðum með bundið slitlag og þar sem fráveita er tengd sandfangi og olúgildru.

Um starfsemina gilda:

- Reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olúmengun frá starfsemi á landi
- Reglugerð nr. 797/1999 um varnir gegn mengun grunnvatns

#### 2.2.1. Sýnataka af fráveitu frá olúskilju

Fyrirtækið skal láta taka sýni af fráveituvatni frá olúskilju á þriggja ára fresti, fyrst innan árs frá útgáfu starfsleyfisins.

Rannsaka skal magn olú og fitu í fráveituvatninu. Rannsóknaniðurstöður skulu sendar til Heilbrigðiseftirlits Austurlands og einnig skráðar í gögn um innra eftirlit fyrirtækisins. Losunarmörk eru að hámarki 15 ppm af olú í fráveituvatni frá skiljunni.

Mælist mengun yfir mörkum skal fyrirtækið grípa til ráðstafana til að draga úr menguninni og taka sýni á ný innan 4ra vikna. Þetta skal endurtaka þar til olía í fráveituvatni er innan viðmiðunarmarka.

Nota skal sýnatökuaðila og rannsóknastofu sem Heilbrigðiseftirlit Austurlands samþykktir.

### 2.3. Loft, ryk og hávaði

Loftræstingu frá vinnslurými skal þannig háttáð að hún valdi ekki fólki í nærliggjandi húsakynnum og vegfarendum óþægindum eða heilsufarslegri áhættu vegna lyktar, mengunar eða hávaða.

Afsog frá vinnslurými skal leitt upp fyrir þakbrún og hærra ef þörf krefur eða hreinsað á viðunandi hátt.

### 2.4. Úrgangur

Allur úrgangur skal meðhöndlaður í samræmi við reglur sveitarfélagsins. Ekki er heimilt að safna úrgangi, hann skal fluttur með eðlilegu millibili til móttökustöðva sem hefur leyfi til að taka við úrganginum.

Spilliefni og hvers konar efni sem unnt er að endurvinna og endurnota skulu flokkuð sér og flutt til móttöku skv. reglum þar um. Í gögnum um innra eftirlit skal halda saman upplýsingum um magn og tegundir úrgangs sem flutt eru til förgunar eða endurvinnslu.

- Skylt er að nota sorpílát sem Heilbrigðiseftirlit hefur samþykkt.
- Spilliefni svo sem olíublautar tuskur, rafgeymar og olíusíur ber að geyma innandyra eða á þann hátt að tryggt sé að ekki blotni.
- Úrgangsolía skal geymd í þar til ætluðu íláti sem skal standa á lekabyttu .

Um úrgang gilda m.a.

- Lög nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs
- Reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs
- Reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni

### 2.5. Lóð og umhverfi

Umgengni um lóð og athafnasvæði skal vera góð og lóðamörk skulu virt. Hindra skal mengun jarðvegs eftir því sem kostur er.

Bílar og vélahlutir sem hugsanlega leka olíu skulu geymdir á bundnu slitlagi með niðurfalli sem tengt er olíuskilju eða að lágmarki á þéttum leirjarðvegi eða olíuheldum dúk, þar sem hægt er að fanga mengaðan jarðveg og skila honum til spilliefnamóttöku.

Nytjahlutum skal raðað snyrtilega sem og öðrum verðmætum. Ekki er heimilt að safna úrgangi.

Um starfsemina gilda:

- Reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002 m.s.br.
- Reglugerðar um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003 m.s.br.

### 3. Innra eftirlit fyrirtækisins

Viðhafa skal reglulegt eftirlit með umhverfis- og rekstarþáttum sem geta haft áhrif á mengun og/eða losun efna út í umhverfið. Beita skal bestu fánlegu tækni þar sem slíkt hefur verið skilgreint.

#### 3.1. Handbók um innra eftirlit

Skrá skal upplýsingar um eftirfarandi atriði og skulu skráningar vera aðgengilegar eftirlitsaðila.

- Magn og gerð spilliefna sem skilað er til móttökustöðvar ásamt staðfestingu flutningsaðila og/eða móttökustöðvar.
- Halda skal saman upplýsingum um þjónustu við olúskilju þ.e. upplýsingar um eftirlit með skiljunni, dagsetningu tæmingar og magn sands og olúsora sem úr henni er tekið og rannsóknaniðurstöðum af mælingum á olú í fráveituvatni frá olúskilju.
- Halda skal saman upplýsingum um tæmingar á rotþró.

Ofangreindar skráningar skulu liggja fyrir í starfsstöðinni og vera aðgengilegar eftirlitsaðila.

### 4. Mengunarslys

Komi til atvika sem geta haft umtalsverð áhrif á umhverfið skal tafarlaust gripið til ráðstafana til að hindra að efni eða úrgangur berist í umhverfið eða í niðurföll.

Mengunarslys skal tilkynna til Heilbrigðiseftirlits Austurlands.

### 5. Fyrirvari – kröfur um úrbætur

Krafa er um að yfirfyllivörn verði sett á olúskilju fyrir 3. október 2022 í samræmi við bráðabirgðaákvæði í reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olúmengun frá starfsemi á landi.

Ef ekki er unnt að taka trúverðugt sýni af fráveituvatni frá olúskilju er krafa um að innan árs frá útgáfu starfsleyfis þessa verði settur sýnatökubrunnur á fráveitulögnina og sýni tekið til rannsókna skv. kafla 2.2.1.

25. febrúar 2019

F.h. Heilbrigðisnefndar Austurlands



Leifur Þorkelsson  
frankvæmdastjóri

25. febrúar 2019

Ögmund ehf.  
Hafnarbraut 27  
780 Höfn í Hornafirði

**Greinargerð um útgáfu starfsleyfis fyrir  
Ögmund ehf. vegna verkstæðis við Hafnarbraut 27 á Höfn**

Umsókn um starfsleyfi fyrir verkstæði og lítilsháttar vélsmíði barst frá Ögmund ehf., kt. 531288-1149, þann 10. janúar 2019. Um er að ræða umsókn um endurnýjun á starfsleyfi fyrir verkstæðið.

Málsmeðferð við vinnslu starfsleyfisins hefur verið í samræmi við ákvæði í 6 gr. reglugerðar nr. 550/2108 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.

Móttaka umsóknar um starfsleyfi var auglýst á heimasíðu HAUST þann 12. janúar 2019.

Drög að starfsleyfi voru útbúin og auglýst á heimasíðu HAUST þann 23. janúar 2019 og veittur fjögurra vikna frestur til athugasemda. Sama dag voru umsækjanda og Sveitarfélaginu Hornafirði send starfsleyfisdrögin, vakin athygli á auglýsingunni og gefinn sami frestur til að gera aths. Frestur til að gera athugasemdir rann út þann 21. febrúar 2019

Engar athugasemdir bárust við starfsleyfisdrögin innan auglýsts frests.

Starfsleyfi er því hér með gefið út án breytinga frá auglýstum drögum.

Virðingarfyllt, f.h. Heilbrigðisnefndar Austurlands

